

Marcatore termico Multitesta



Caratteristiche tecniche:

Dimensioni di ingombro: 270x110x200

Area di stampa massima: 103X40 mm (Ogni testa porta caratteri alloggia massimo tre righe)

Cava porta caratteri: doppia cava per caratteri h 5mm massimo 13 caratteri per cava

Numero di testate: 3

Velocità battute/min: fino a 50

Bobina nastro pigmentato: diametro massimo 80mm

Avanzamento film: a step

Alimentazione resistenza riscaldamento: 220V 50 Hz

Pressione di servizio: 4 bar

Comando stampa: qualsiasi contatto pulito

Centralina elettrica: inclusa

Struttura completamente in acciaio Inox AISI304.

Completamente assemblata in Italia con particolari provenienti esclusivamente dal mercato europeo.

Macchina solida ed estremamente compatta concepita per essere utilizzata ove si richiede multi-stampa simultanea, un cilindro resistente alle alte temperature effettua la timbratura ed un secondo cilindro effettua il recupero del nastro, entrambi regolabili indipendentemente.

Il quadro elettrico alloggia una scheda concepita con tutte le sicurezze richieste dalla Direttiva Macchine Europea.

Regolazione tramite temporizzatori dedicati del ritardo avvio timbratura e durata della stessa.

Regolazioni meccaniche semplici.